



Expert  
manufacturer of  
polishing solutions.

## Fiche Technique

# LUXOR® Grise



**DESIGNATION :** Pate de polissage LUXOR® GRISE solide.

**APPLICATIONS :** Pâte de préparation pour le platine.

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :** Pâte solide de couleur grise.

**COMPOSITION :** Abrasifs fins - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et acides gras d'origine animale.

**SUPPORTS D'APPLICATION RECOMMANDÉS :** Disques coton techniques de type :

- Toile STV
- Toile TPB

**CONDITIONNEMENTS :**

- Sous gaine plastique Ø 30 x 80 mm (poids : 110 gr).

**COMMENTAIRES :** L'utilisation de LUXOR® GRISE succède à une opération de préparation réalisable avec une pâte de type LUXOR® ROSE.

GRANULOMETRIE (microns)



COUPE



BRILLANCE



**LES POINTS CLEFS :**

- Pâte de polissage fin.
- Forte proportion d'abrasifs calibrés.
- Pâte sèche.

Cette fiche technique a pour but d'informer le lecteur sur les propriétés et applications de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

540, impasse des Prairies  
Zone Industrielle Nord  
69400 ARNAS  
France

Tél. +33(0)4 74 02 73 73  
Export +33(0)4 74 02 73 71  
Fax +33(0)4 74 02 73 88  
www.merard.com