Liquidi per decapaggio e togliere le viti rotte.

MSA	Dimensioni	Contenuto	Kg
26.585	Ø 100 x 142 mm	**800 g**	0.852

BORAX in polvere (tetraborato di sodio decaidrato).

MSA	Contenuto	Kg
26.590	**1 litro**	1.130

LICOBOHR, liquido a base di boro, per il decapaggio prima di saldare.

MSA	Contenuto	Kg
26.950	**1 Kg**	1.100
26.951	**10 Kg**	11.000

Polvere per decapaggio da diluire NET'OR, per metalli preziosi e non ferrosi. Versare 4 litri di acqua calda per 1 kg di polvere e mischiare in un recipiente resistente agli acidi. Poi immergere gli oggetti da disossidare e lasciare agire. Classe di tossicità 3.

MSA	Dimensioni	Contenuto	Kg
26.640-050	35 x 35 x 70 mm	**50 ml**	0.070
26.640-500	80 x 55 x 150 mm	**1/2 litro**	0.625
26.640	95 x 70 x 205 mm	**1 litro**	1.215

Liquido VISSIN per togliere le viti rotte.
Uso semplice e veloce con il treppiedi MSA26.646 e il crogiolo MSA26.645 riscaldato dalla fiamma.

MSA	Dimensioni	Kg
26.645	Ø 100 x 40 mm	0.085

Crogiolo in ceramica.
Usare con il treppiedi MSA26.646.

MSA	Dimensioni	Kg
26.646	Ø 96 x 140 mm	0.070

Treppiedi con piedi in acciaio inox e supporto in alluminio, per il crogiolo MSA26.645.

Liquido antiossidante.

MSA	Contenuto	Kg
26.832	**1/2 litro**	0.635
26.833	**1 litro**	1.150

Liquido antiossidante OXYKILL per l'oro, l'argento, il rame e le sue leghe.

Prodotto anti-calcare.

MSA	Volume	Kg
26.754	500 ml	0.540

Prodotto anti-calcare.

Liquidi per impermeabilizzare le casse di orologi.

MSA	Dimensioni	Contenuto	Kg
26.655	Ø 28 x 62 mm	**20 ml**	0.032

Liquido per l'impermeabilità MAGIC GASKET. Il tappo è dotato di pennello per spalmare il liquido sul fondello della cassa chiusa, precisamente alla giunzione tra la cassa e il fondello, oppure tra la cassa e il vetro. Asciugandosi forma una pellicola che funge da guarnizione e impermeabilizza l'orologio.

MSA	Dimensioni	Contenuto	Kg
26.812	Ø 30 x 90 mm	**25 ml**	0.100

Liquido per l'impermeabilità ELMA VACU-PROOF® per orologi impermeabili, casse, corone, vetri, ecc.
Il flacone è dotato di beccuccio versatore per applicare il liquido senza spargerlo.

Liquido ONE-DIP®.

MSA	Contenuto	Kg
26.650	**50 ml**	0.175

Liquido di lavaggio ONE-DIP® per spirali, bilancieri, leve d'ancora, parti con olio incrostato, ecc.

Lubrificante per utensili da taglio.

MSA	Dimensioni	Kg
26.660	Ø 38 x 68 mm	0.054

Lubrificante a base di cera BOELUBE® studiato per migliorare la qualità e la durata di vita degli utensili da taglio. Da applicare su lame di seghetti, punte da traforo, abrasivi, frese e mole prima dell'uso.

Liquido per la riparazione dei circuiti.

MSA	Contenuto	Kg
26.623	**1.5 ml**	0.065

Circuito Maker.
Ripara i circuiti analogici e digitali a quarzo come pure tutti gli altri circuiti a fili fini con un minimo di tempo e di sforzo.
Riduce i tempi d'essiccazione.
Il kit comprende un flacone di 1.5 ml di liquido e un applicatore.

Prodotto per ritoccare pezzi in ottone.



Prima



Dopo

MSA	Contenuto	Kg
26.910	**15 ml**	0.040

MAGIC RHODIUM.
Il prodotto ideale per ritoccare pezzi in ottone rodiato (o nichelato).
È molto utile nell'assemblaggio o nel servizio dopo vendita per i piccoli ritocchi.
Consiglio d'utilizzo : agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Utilizzare uno stecco in bosso per l'applicazione e pulire con uno panno morbido, stecca di carta o altri.