

Potenza universale per ritoccare.

HOROTEC



MSA	Kg
13.010	1.240

Potenza universale per ritoccare, facilita la fresatura, la foratura, la maschiatura, la sbavatura, la smussatura, l'alesatura, ecc.
Ampia scelta di pinze di serraggio tipo P 4.5 da montare sul perno, regolazione fine dell'altezza di lavoro.
Grande piastra di lavoro in acciaio inossidabile e adattatore per tasselli.
Compatibile con tutti i tasselli da avvitare della gamma HOROTEC®.

- Contenuto :
- 1 potenza
 - 1 punta angolo 1° MSA13.010-01
 - 1 punta angolo 2° MSA13.010-02
 - 1 pinza di serraggio tipo P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
 - 1 adattatore per tasselli MSA13.010-AD
 - 1 anello con manopola zigrinata MSA13.010-BA
 - 1 perno per pinze di serraggio tipo P4.5 MSA13.010-BR
 - 1 chiave Allen MSA13.010-CL
 - 1 tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm MSA13.010-TA.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
13.010-01	Punta angolo 1°	0.002
13.010-02	Punta angolo 2°	0.002
13.010-AD	Adattatore per tasselli	0.010
13.010-BA	Anello con manopola zigrinata	0.005
13.010-BR	Perno per pinze di serraggio tipo P 4.5	0.020
13.010-CL	Chiave Allen	0.001
13.010-TA	Tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm	0.075

Pinze di serraggio opzionali per MSA13.010 (altri Ø su richiesta).

HOROTEC



Ø 4.50 mm

MSA	Ø	Kg
03.875-080	0.80 mm	0.002
03.875-100	1.00 mm	0.002
03.875-150	1.50 mm	0.002
03.875-160	1.60 mm	0.002
03.875-200	2.00 mm	0.002
03.875-235	2.35 mm	0.002
03.875-250	2.50 mm	0.002
03.875-300	3.00 mm	0.002
03.875-400	4.00 mm	0.002

Pinza di serraggio tipo P 4.5.



MSA	Kg
13.010-KIT	0.096

- Kit per piedini di quadrante.
- Contenuto :
- 1x MSA22.558-270 : fresa in metallo duro, L25 mm, gambo Ø 3.00, taglio Ø 2.70 mm
 - 1x MSA17.102-B : oliatore semplice Ø 5 mm, blu, punta media, L70 mm
 - 1x MSA26.587-020 : colla istantanea LOCTITE 435, 20 g
 - 1x MSA99.153 : assortimento di piedini di quadrante da incollare, L3 mm, 60 pezzi.