



MSA	Voltaggio	Dimensioni	Kg
06.210	220 V / 50 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500
06.210-110	110 V / 60 Hz	450 x 280 x 270 mm	17.500

Macchina semi-automatica a tagliare i vetri (piatti o convessi) : minerali temperati, zaffiri sintetici o infrangibili.

Consegnata con :

- 1 bottiglia di olio emulsionante K3, 250 ml
- 1 bottiglia di olio lubrificante K4, 100 ml
- 1 pietra di corindone K5, 100 x 10 mm
- 1 utensile di centraggio del vetro
- 1 portavetro
- 3 chiavi a brugola a "L" (2, 2.5 e 4 mm)
- 1 chiave a forchetta (8-10 mm).

Accessori :

MSA	Elemento	Kg
06.210-A	Blocco "A" completo	1.600
06.210-B	Motore ausiliario completo	14.000
06.301-A	Resina per impronte, 500 g	0.560
06.301-B	Resina per impronte, 1000 g	1.020
06.302-A	Liquido indurente, 250 ml	0.450
06.302-B	Liquido indurente, 500 ml	0.860
06.303-A	Olio emulsificante K3, 250 ml	0.315
06.303-B	Olio emulsificante K3, 1000 ml	0.920
06.305	Pietra Corindone K5 A0220, 100 x 10 mm	0.018
06.306	Olio lubrificante K4, spray100 ml	0.120
06.310	Piastra di mantenimento per vetri bombati	0.150
06.311-A	Cinghia esterna verde	0.007
06.311-B	Cinghia interna rossa	0.010
06.312	Mola di sgrossatura	0.095
06.313-A	Mola di bisellatura interiore	0.065
06.313-B	Mola di bisellatura esteriore	0.065
06.314	Mola di lucidatura bisellata esteriore	0.065
06.315	Assortimento completo di 4 mole	0.290