



Recorrido 30 mm

MSA	Modelo	Recorrido de medida	Kg
15.586	ST 3088	30 mm	0.500

Palpador incremental SPECTO de alta precisión.

Es especialmente apropiado para puestos de medida múltiple y equipos de control, gracias a su diseño especialmente compacto.

- Recorrido de medida hasta 30 mm
- Longitud por división 20 μm
- Tensión sinusoidal de amplitud 1 Vcc, periodo de señal 20 μm
- Precisión del sistema $\pm 1 \mu\text{m}$
- Vástago de sujeción $\varnothing 8 \text{ mm}$
- Contacto de medida intercambiable M2.5
- Cable axial de longitud 1.5 m
- Conector macho Sub-D de 15 polos.

Monitor.



MSA	Modelo	Kg
15.546	M3	0.750

Monitor digital para palpador con 2 entradas de sensor.

Herramienta de última generación que permite efectuar controles dimensionales a partir de 1 o 2 sensores.

- Equipado con una pantalla táctil de 4,3" que permite visualizar con claridad las dimensiones y configurar el aparato de forma sencilla.
- Dispone de distintas vías de comunicación (USB o RS 232) que permiten transmitir las medidas a un PC y/o controlar el monitor a distancia.

Características principales :

- 2 configuraciones de medida (2 valores)
- Mediciones absolutas o relativas
- Compatible con sensores inductivos e incrementales
- Comunicación ASCII en Modbus RTU
- Función de teclado USB cuando el monitor se encuentra conectado a un PC
- Cambio automático al configurar la medida mediante el movimiento del sensor
- Fácil y seguro de usar.

Características adicionales :

- Distintos modos de visualización con 1 o dos lados por pantalla, con o sin tolerancias
- Medida estática y dinámica (Min, Max, Max-Min, media, mediana)
- Límites de control
- Clasificación por grupos (hasta 16 grupos o clases)
- Conexión de caja optativa con 8 entradas/salidas opto acopladas (MB-IO).