

Potenza universal para retocar.



MSA	Kg
13.010	1.240

Potenza universal para retocar, facilita el fresado, el taladrado, el roscado, el desbarbado, el chaflanado, el escariado, etc.
Amplia selección de pinzas de sujeción tipo P 4.5 para montar en el husillo, ajuste fino de la altura de trabajo.
Grande placa de trabajo en acero inoxidable y adaptador de tases.
Compatible con todos los tases de rosca de la gama HOROTEC®.

- Contenido :
- 1 potencia
 - 1 punta ángulo 1° MSA13.010-01
 - 1 punta ángulo 2° MSA13.010-02
 - 1 pinza de sujeción tipo P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
 - 1 adaptador para tases MSA13.010-AD
 - 1 anillo con poquilla moleteada MSA13.010-BA
 - 1 husillo para pinzas de sujeción tipo P 4.5 MSA13.010-BR
 - 1 llave Allen MSA13.010-CL
 - 1 mesa en acero inoxidable Ø 60 mm MSA13.010-TA.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
13.010-01	Punta ángulo 1°	0.002
13.010-02	Punta ángulo 2°	0.002
13.010-AD	Adaptador para tases	0.010
13.010-BA	Anillo con poquilla moleteada	0.005
13.010-BR	Husillo para pinzas de sujeción tipo P 4.5	0.020
13.010-CL	Llave Allen	0.001
13.010-TA	Mesa en acero inoxidable Ø 60 mm	0.075

Pinzas de sujeción en opción para MSA13.010 (otros Ø a solicitud).



Ø 4.50 mm

MSA	Ø	Kg
03.875-080	0.80 mm	0.002
03.875-100	1.00 mm	0.002
03.875-150	1.50 mm	0.002
03.875-160	1.60 mm	0.002
03.875-200	2.00 mm	0.002
03.875-235	2.35 mm	0.002
03.875-250	2.50 mm	0.002
03.875-300	3.00 mm	0.002
03.875-400	4.00 mm	0.002

Pinza de sujeción tipo P 4.5.



MSA	Kg
13.010-KIT	0.096

- Kit para pies de esfera.
- Contenido :
- 1x MSA22.558-270 : fresa en metal duro, L25 mm, cuerpo Ø 3.00, corte Ø 2.70 mm
 - 1x MSA17.102-B : pica-aceite sencillo Ø 5 mm, azul, punta mediana, L70 mm
 - 1x MSA26.587-020 : cola instantánea LOCTITE 435, 20 g
 - 1x MSA99.153 : surtido de pies de esfera para pegar, L3 mm, 60 piezas.