

Système de polissage emprunté au domaine du "terminage" industriel des boîtes de montres et modifié par HOROTEC® pour être aussi utilisé dans le service après-vente.
Outil composé d'un mandrin à 4 griffes en laiton, disponible en 2 versions (serrage de Ø 14 à 34 mm ou de Ø 25 à 50 mm) monté sur un bobino. Grâce à 1 roulement à billes, l'opérateur peut POLIR SANS RISQUER AUCUN PLAT sur la pièce en travail (la carrure, la boîte de montre, la lunette, le fond de boîte, la bague, etc.). En effet, dès que l'on vient en contact avec la brosse, le système se met à tourner très rapidement.



(1)



(2)



MSA	Modèle	Kg
23.501	(1) Bobino avec mandrin MSA23.501-A (filetage dans le sens des aiguilles), Ø 14...34 mm	0.780
23.504	(2) Bobino avec mandrin MSA23.504-A (filetage dans le sens des aiguilles), Ø 25...50 mm	0.780

MSA	Modèle	Kg
23.502	(1) Bobino avec mandrin MSA23.501-E (filetage dans le sens contraire des aiguilles), Ø 14...34 mm	0.780
23.505	(2) Bobino avec mandrin à gauche MSA23.504-E (filetage dans le sens contraire des aiguilles), Ø 25...50 mm	0.780

Livré avec une clé 6 pans pour régler l'écartement des 4 griffes et le blocage du mandrin sur le filetage du bobino.
La vis à l'arrière sert à ajuster la rotation du bobino afin qu'elle soit freinée ou complètement libre.
Le petit levier permet de resserrer les griffes pour le changement rapide des pièces à polir.




Il n'y a plus aucun contact entre les doigts et la pièce à polir.

Pour un blocage volontaire, il suffit de tenir la base du mandrin.





MSA	Modèle	Kg
23.501-C	Bobino (filetage dans le sens des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.700
23.501-B	Bobino (filetage dans le sens contraire des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.700



Livré avec une clé 6 pans.



MSA	Dimensions	Kg
23.501-P	Ø 32 x 90 mm	0.050

Poignée pour outils à polir MSA23.501, MSA23.502, MSA23.504, MSA23.505, MSA23.501-B et MSA23.501-C.



MSA	Modèle	Kg
23.501-A	Mandrin (filetage dans le sens des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.080
23.501-E	Mandrin (filetage dans le sens contraire des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.080

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
23.500-A	Assortiment de 4 griffes	0.010
23.501-G	Ressort	0.001



Livré avec une clé 6 pans pour régler l'écartement des 4 griffes du Ø 14 à 34 mm et bloquer le mandrin sur le filetage du bobino.



MSA	Modèle	Kg
23.504-A	Mandrin (filetage dans le sens des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.080
23.504-E	Mandrin (filetage dans le sens contraire des aiguilles), pas de vis Ø 16 mm	0.080

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
23.503-A	Assortiment de 4 griffes	0.010
23.504-G	Ressort	0.001



Livré avec une clé 6 pans pour régler l'écartement des 4 griffes du Ø 25 à 50 mm et bloquer le mandrin sur le filetage du bobino.

USAGE MANUEL : les 4 griffes s'écartent lorsque le manche est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, pour tenir fermement depuis l'intérieur , la carrure, la boîte de montre, la lunette, le fond de boîte, etc.

USAGE SUR ARBRE DE MOTEUR À POLIR : fixer la pièce à polir sur le mandrin. Ensuite fixer le mandrin sur l'arbre du moteur à polir au moyen de 2 vis de serrage, en utilisant la clé 6 pans fournie.

Le manche du mandrin est alésé au Ø 14 mm, pour pouvoir l'insérer sur un arbre de moteur à polir.

Une douille de réduction est livrable en option pour le montage du mandrin sur un arbre de Ø 9 mm ; autres diamètres sur demande.



MSA	Ø alésage	Dimensions	Kg
23.500	14 mm	Ø 35 x 80 mm	0.250

Mandrin de polissage à 4 griffes en laiton, serrage de Ø 14 à 34 mm.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
23.500-09	Douille de réduction Ø 9 mm	0.016	
23.500-A	Assortiment de 4 griffes	0.010	
23.500-V	Vis de maintien sur axe	0.001	
23.501-G	Ressort	0.001	



MSA	Ø alésage	Dimensions	Kg
23.503	14 mm	Ø 39 x 80 mm	0.180

Mandrin de polissage à 4 griffes en laiton, serrage de Ø 25 à 50 mm.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
23.500-09	Douille de réduction Ø 9 mm	0.016	
23.500-V	Vis de maintien sur axe	0.001	
23.503-A	Assortiment de 4 griffes	0.010	
23.504-G	Ressort	0.001	