MSA	Dimensioni	Kg
10.500	60 x 80 x 110 mm	0.465

Potenza per piazzare e togliere rapidamente le copiglie e vite di braccialetti. Per più praticità, tutti gli accessori sono sistemati sulla testa. La guida verticale serve per allineare perfettamente le viti o copiglie del braccialetto ; è dotata di un dispositivo di mantenimento del punzone portapunte per lavorare a mani libere.

Contenuto :
- 1 potenza e 1 punzone MSA10.500-A
- 1 manico MSA10.504
- 1 portabracciali MSA10.501
- 12 lame MSA10.502-xxx (2 di ogni diametro)
- 11 cacciacopiglie MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.40, 1.50 e 2.00 mm
- 1 supporto MSA10.500-C
- 1 supporto inferiore MSA10.505
- 1 proteggibracciale MSA10.500-E.

MSA	Dimensioni	Kg
10.499	60 x 80 x 110 mm	0.415

Potenza per piazzare e togliere le copiglie di braccialetti.
Versione semplice della potenza MSA10.500.

Contenuto :
- 1 potenza e 1 punzone MSA10.500-A
- 1 portabracciali MSA10.501
- 6 cacciacopiglie MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50 e 2.00
- 1 supporto MSA10.500-C.

MSA10.499-03

MSA10.500-B

MSA10.500-C

MSA10.500-E

MSA10.505

MSA10.500-D

MSA10.500-F

MSA10.500-A

MSA10.504

Ricambi per MSA10.499 e MSA10.500 :

MSA	Elemento	Kg
10.499-03	Copiglia di centratura per base MSA10.499, Ø 4 x 17 mm	0.001
10.500-A	Punzone per cacciacopiglie ; alesaggio Ø 2 mm, lunghezza 80 mm	0.021
10.500-B	Guarnizione O-Ring per punzone MSA10.500-A (versione precedente) e manico MSA10.504 ; Ø 3 mm, T 1.00	0.001
10.500-C	Supporto per il portabracciali MSA10.501	0.003
10.500-D	Biglia d'acciaio per punzone MSA10.500-A e manico MSA10.504	0.001
10.500-E	Proteggibracciale in Delrin® in forma di tulipano scanalato	0.001
10.500-F	Anello di sostegno (POM) della biglia MSA10.500-D sul punzone MSA10.500-A	0.001
10.504	Manico zigrinato per punte MSA10.502-x ; lunghezza 84 mm	0.022
10.505	Supporto inferiore per punte MSA10.502-x e proteggibracciale MSA10.500-E	0.013