



Course 25 ou 50 mm / 1 ou 2"

MSA	Étendue de mesure	Résolution	Longueur totale
15.160	25.00 mm 1"	0.0001 mm 0.000004"	Avec With Mit Co
15.161	25.00 mm 1"	0.0001 mm 0.000004"	Sans Without Ohr
-	-	-	-
15.162	50.00 mm 2"	0.0001 mm 0.000004"	Avec With Mit Co
15.163	50.00 mm 2"	0.0001 mm 0.000004"	Sans Without Ohr

Comparateur électronique SYLVAC® S-DIAL PRO SMART.

- Erreurs maximales : 1 µm
- Répétabilité : 0.2 µm
- Corps de fixation Ø 8 mm
- Grand affichage avec indication du statut de tolérance par LED en couleur
- Sortie de données : USB - RS232 - Bluetooth
- Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable
- Large choix de fonctions, dont MIN/MAX/DELTA
- Protection IP51.

Comparateurs à cadran analogiques.



MSA	Étendue de mesure	Précision	Kg
15.399	10 mm	0.01 mm	0.170

Comparateur sur support horizontal à table réglable en "Z" JFK FEINTASTER.



MSA	Étendue de mesure	Précision	Ø cadran	Kg
15.126	10 mm	0.01 mm	57 mm	0.170

Comparateur à cadran analogique MITUTOYO®.

- Échelle circulaire : 0 - 100
- 1 tour de cadran : 1 mm
- Fixation Ø 8 mm
- Touche en carbure.