

Potence universelle à retoucher.



MSA	Kg
13.010	1.240

Potence universelle à retoucher, facilite les travaux de fraisage, perçage, taraudage, ébavurage, chanfreinage, alésage, etc.
 Large choix de pinces de serrage type P 4.5 à monter sur la broche, réglage fin de la hauteur de travail.
 Grande plaque de travail en acier inoxydable et adaptateur de tasseaux.
 Compatible avec tous les tasseaux à visser de la gamme HOROTEC®.

- Contenu :
- 1 potence
 - 1 embout angle 1° MSA13.010-01
 - 1 embout angle 2° MSA13.010-02
 - 1 pince de serrage type P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
 - 1 adaptateur pour tasseaux MSA13.010-AD
 - 1 bague avec poulet moleté MSA13.010-BA
 - 1 broche pour pinces de serrage type P4.5 MSA13.010-BR
 - 1 clé imbus MSA13.010-CL
 - 1 table en acier inoxydable Ø 60 mm MSA13.010-TA.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
13.010-01	Embout angle 1°	0.002
13.010-02	Embout angle 2°	0.002
13.010-AD	Adaptateur pour tasseaux	0.010
13.010-BA	Bague avec poulet moleté	0.005
13.010-BR	Broche pour pinces de serrage type P4.5	0.020
13.010-CL	Clé imbus	0.001
13.010-TA	Table en acier inoxydable Ø 60 mm	0.075

Potence à fraiser.



MSA	Ø alésage table	Kg
13.105	4 mm	3.260

Potence à fraiser avec 1 table et 1 broche pour pince P4.5 (pince non incluse).

- Distance maximale entre le plateau et la broche : 35 mm
- Dégagement : 28 mm
- Hauteur totale sans la broche : 110 mm
- Longueur du socle : 85 mm
- Dimensions de la table : 80 x 50 mm
- Broche : Ø 8 mm.

Pinces de serrage en option pour MSA13.010 et MSA13.105 (autres Ø sur demande).



Ø 4.50 mm

Pince de serrage type P 4.5.

MSA	Élément	Kg
03.875-080	Pince de serrage type P 4.5, Ø 0.80 mm	0.002
03.875-100	Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.00 mm	0.002
03.875-150	Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.50 mm	0.002
03.875-160	Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.60 mm	0.002
03.875-200	Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.00 mm	0.002
03.875-235	Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.35 mm	0.002
03.875-250	Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.50 mm	0.002
03.875-300	Pince de serrage type P 4.5, Ø 3.00 mm	0.002
03.875-400	Pince de serrage type P 4.5, Ø 4.00 mm	0.002

Kit pour pieds de cadran.



MSA	Kg
13.010-KIT	0.096

Kit pour pieds de cadran.

Contenu :

- 1x MSA22.558-270 : fraise en métal dur, L25 mm, corps Ø 3.00, coupe Ø 2.70 mm
- 1x MSA17.102-B : pique-huile simple Ø 5 mm, bleu, pointe moyenne, L70 mm
- 1x MSA26.587-020 : colle instantanée LOCTITE 435, 20 g
- 1x MSA99.153 : assortiment de pieds de cadran à coller, L3 mm, 60 pièces.