

Potenza universale per ritoccare.

HOROTEC



MSA	Kg
13.010	1.240

Potenza universale per ritoccare, facilita la fresatura, la foratura, la maschiatura, la sbavatura, la smussatura, l'alesatura, ecc. Ampia scelta di pinze di serraggio tipo P 4.5 da montare sul perno, regolazione fine dell'altezza di lavoro. Grande piastra di lavoro in acciaio inossidabile e adattatore per tasselli. Compatibile con tutti i tasselli da avvitare della gamma HOROTEC®.

Contenuto :

- 1 potenza
- 1 punta angolo 1° MSA13.010-01
- 1 punta angolo 2° MSA13.010-02
- 1 pinza di serraggio tipo P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
- 1 adattatore per tasselli MSA13.010-AD
- 1 anello con manopola zigrinata MSA13.010-BA
- 1 perno per pinze di serraggio tipo P4.5 MSA13.010-BR
- 1 chiave Allen MSA13.010-CL
- 1 tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm MSA13.010-TA.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
13.010-01	Punta angolo 1°	0.002
13.010-02	Punta angolo 2°	0.002
13.010-AD	Adattatore per tasselli	0.010
13.010-BA	Anello con manopola zigrinata	0.005
13.010-BR	Perno per pinze di serraggio tipo P 4.5	0.020
13.010-CL	Chiave Allen	0.001
13.010-TA	Tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm	0.075

Potenza da fresare.

HRIA
MECANIQUE DE PRECISION



MSA	Ø piastra con foro	Kg
13.105	4 mm	3.260

Potenza da fresare con 1 tavola e 1 punzone per pinza P4.5 (pinza non incluse).

- Distanza massima tra la tavola e il punzone : 35 mm
- Apertura : 28 mm
- Altezza totale senza punzone : 110 mm
- Lunghezza del zoccolo : 85 mm
- Dimensioni della tavola : 80 x 50 mm
- Punzone : Ø 8 mm.

Pinze di serraggio opzionali per MSA13.010 e MSA13.105 (altri Ø su richiesta).



Ø 4.50 mm

Pinza di serraggio tipo P 4.5.

MSA	Elemento	Kg
03.875-080	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 0.80 mm	0.002
03.875-100	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 1.00 mm	0.002
03.875-150	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 1.50 mm	0.002
03.875-160	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 1.60 mm	0.002
03.875-200	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 2.00 mm	0.002
03.875-235	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 2.35 mm	0.002
03.875-250	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 2.50 mm	0.002
03.875-300	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 3.00 mm	0.002
03.875-400	Pinza di serraggio tipo P 4.5, Ø 4.00 mm	0.002

Kit per piedini di quadrante.



MSA	Kg
13.010-KIT	0.096

Kit per piedini di quadrante.

Contenuto :

- 1x MSA22.558-270 : fresa in metallo duro, L25 mm, gambo Ø 3.00, taglio Ø 2.70 mm
- 1x MSA17.102-B : oliatore semplice Ø 5 mm, blu, punta media, L70 mm
- 1x MSA26.587-020 : colla istantanea LOCTITE 435, 20 g
- 1x MSA99.153 : assortimento di piedini di quadrante da incollare, L3 mm, 60 pezzi.