


Potenze per ribadire e fresare.




** Vedere i dettagli di questi componenti nelle pagine seguenti


MSA	Dimensioni cofanetto	Kg
13.210	240 x 220 x 70 mm	2.750

Potenza per ribadire e fresare, versione completa.
Alesaggio perno e piastra Ø 4 mm.
Consegnata in un cofanetto di legno.

Contenuto :

MSA	Elemento
03.856-x	(R) ** 4x pinza di serraggio tipo P4.5, Ø 1.0 + 1.5 + 2.0 + 3.0 mm
13.129-x	(T) ** 3x tassello piatto forato, Ø 8 / foro Ø 3 + 4 + 5 mm
13.130-x	(S) ** 3x tassello piatto, Ø 4 / Ø ext. 4 + 6 + 8 mm
13.210-A	Cofanetto vuoto
13.210-B	(a) Potenza con piastra + perno + arresto, anthracite
13.210-C	(b) Perno di fresatura, per pinze P4.5, Ø est. 10 x L113.50 mm
13.210-D	(c) Peso per asta, Ø 40 x 25 mm
13.210-E	(d) Asta da utilizzare con il mandrino MSA13.210-C e il peso MSA13.210-D
13.210-F	Dado di bloccaggio per asta, Ø 15 / Ø 5 x 5 mm
13.210-G	(e) Dado di bloccaggio per perno, Ø 15 / Ø 10 x 5 mm
13.210-H15	(f) Chiave a brugola a L, 1.50 mm
13.210-H40	(f) Chiave a brugola a L, 4.00 mm
13.220-x	(G) ** 7x Punzone a ribadire, sfera / Ø 1.00 ... 4.00 mm
13.221-x	(H) ** 15x punzone a ribadire, bombato forato / foro Ø 0.30 ... 2.00 mm
13.222-x	(I) ** 15x punzone a ribadire, piatto forato / foro Ø 0.30 ... 2.00 mm
13.223-x	(J) ** 10x punzone a ribadire, concavo forato / foro Ø 0.30 ... 1.60 mm
13.224-x	(K) ** 10x punzone a ribadire, cilindrico bombato / Ø 1.00 ... 3.00 mm
13.225-x	(L) ** 10x punzone a ribadire, cilindrico piatto / Ø 0.40 ... 3.00 mm
13.226-x	(M) ** 3x punzone a ribadire, piatto forato ellisse / foro Ø 0.85 ... 1.20 mm
13.227-x	(N) ** 2x punzone a ribadire, conico 45° + 60° / Ø 1.80 + 2.00 mm
13.228-x	(O) ** 2x punta per fresatura conica 40° + 60°
13.229-021	(P) ** Coppia di punzoni per stringere 30°, N° 21
13.230-04	** Copiglia cilindrica, Ø 4 x L24 mm
13.230-H1	(Q) ** Porta-alesatore, N° H1 / Ø 5 x L16 mm / 2°
13.230-H2	(Q) ** Portafresa a rotellina, N° H2 / Ø 5 x L16 mm / 1°





MSA	Dimensioni cofanetto	Kg
13.211	240 x 220 x 70 mm	2.315

Potenza per ribadire, versione light.
Alesaggio perno e piastra Ø 4 mm.

Consegnata in un cofanetto di legno.

Contenuto :

MSA	Elemento
13.129-x	(T) ** 3x tassello piatto forato, Ø 8 / foro Ø 3 + 4 + 5 mm
13.130-x	(S) ** 3x tassello piatto, Ø 4 / Ø ext. 4 + 6 + 8 mm
13.210-A	Cofanetto vuoto
13.210-B	(a) Potenza con piastra + perno + arresto, anthracite
13.210-G	(e) Dado di bloccaggio per perno, Ø 15 / Ø 10 x 5 mm
13.210-H15	(f) Chiave a brugola a L, 1.50 mm
13.210-H40	(f) Chiave a brugola a L, 4.00 mm
13.221-x	(H) ** 15x punzone a ribadire, bombato forato / foro Ø 0.30 ... 2.00 mm
13.222-x	(I) ** 15x punzone a ribadire, piatto forato / foro Ø 0.30 ... 2.00 mm
13.230-04	** Copiglia cilindrica, Ø 4 x L24 mm
13.230-H1	(Q) ** Porta-alesatore, N° H1 / Ø 5 x L16 mm / 2°
13.230-H2	(Q) ** Portafresa a rotellina, N° H2 / Ø 5 x L16 mm / 1°

** Vedere i dettagli di questi componenti nelle pagine seguenti

Punzoni a ribadire, a sfera (consegnati con la versione completa MSA13.210).



MSA	N°	Ø
13.220-100	100	1.00 mm
13.220-150	150	1.50 mm
13.220-200	200	2.00 mm
13.220-250	250	2.50 mm

MSA	N°	Ø
13.220-300	300	3.00 mm
13.220-350	350	3.50 mm
13.220-400	400	4.00 mm

Punzoni a ribadire, bombati forati (consegnati con la versione completa MSA13.210 e versione light MSA13.211).



MSA	N°	Ø	Ø foro
13.221-030	30	1.50 mm	0.30 mm
13.221-035	35	1.60 mm	0.35 mm
13.221-040	40	1.70 mm	0.40 mm
13.221-045	45	1.80 mm	0.45 mm
13.221-050	50	1.90 mm	0.50 mm
13.221-060	60	2.10 mm	0.60 mm
13.221-070	70	2.30 mm	0.70 mm
13.221-080	80	2.50 mm	0.80 mm

MSA	N°	Ø	Ø foro
13.221-090	90	2.70 mm	0.90 mm
13.221-100	100	3.00 mm	1.00 mm
13.221-120	120	3.30 mm	1.20 mm
13.221-140	140	3.50 mm	1.40 mm
13.221-160	160	3.70 mm	1.60 mm
13.221-180	180	3.90 mm	1.80 mm
13.221-200	200	4.10 mm	2.00 mm

Punzoni a ribadire, piatti forati (consegnati con la versione completa MSA13.210 e versione light MSA13.211).



MSA	N°	Ø	Ø foro
13.222-030	30	1.50 mm	0.30 mm
13.222-035	35	1.60 mm	0.35 mm
13.222-040	40	1.70 mm	0.40 mm
13.222-045	45	1.80 mm	0.45 mm
13.222-050	50	1.90 mm	0.50 mm
13.222-060	60	2.10 mm	0.60 mm
13.222-070	70	2.30 mm	0.70 mm
13.222-080	80	2.50 mm	0.80 mm

MSA	N°	Ø	Ø foro
13.222-090	90	2.70 mm	0.90 mm
13.222-100	100	3.00 mm	1.00 mm
13.222-120	120	3.30 mm	1.20 mm
13.222-140	140	3.50 mm	1.40 mm
13.222-160	160	3.70 mm	1.60 mm
13.222-180	180	3.90 mm	1.80 mm
13.222-200	200	4.10 mm	2.00 mm

Punzoni a ribadire, concavi forati (consegnati con la versione completa MSA13.210).



MSA	N°	Ø	Ø foro
13.223-030	30	0.70 mm	0.30 mm
13.223-040	40	0.90 mm	0.40 mm
13.223-050	50	1.30 mm	0.50 mm
13.223-060	60	1.60 mm	0.60 mm
13.223-070	70	2.00 mm	0.70 mm

MSA	N°	Ø	Ø foro
13.223-080	80	2.10 mm	0.80 mm
13.223-100	100	2.50 mm	1.00 mm
13.223-120	120	2.70 mm	1.20 mm
13.223-140	140	3.00 mm	1.40 mm
13.223-160	160	3.10 mm	1.60 mm

Punzoni a ribadire, cilindrici bombati (consegnati con la versione completa MSA13.210).



MSA	N°	Ø
13.224-100	100	1.00 mm
13.224-120	120	1.20 mm
13.224-140	140	1.40 mm
13.224-160	160	1.60 mm
13.224-180	180	1.80 mm

MSA	N°	Ø
13.224-200	200	2.00 mm
13.224-220	220	2.20 mm
13.224-240	240	2.40 mm
13.224-260	260	2.60 mm
13.224-300	300	3.00 mm

Punzoni a ribadire, cilindrici piatti (consegnati con la versione completa MSA13.210).



MSA	N°	Ø
13.225-040	40	0.40 mm
13.225-050	50	0.50 mm
13.225-060	60	0.60 mm
13.225-080	80	0.80 mm
13.225-100	100	1.00 mm

MSA	N°	Ø
13.225-120	120	1.20 mm
13.225-150	150	1.50 mm
13.225-200	200	2.00 mm
13.225-250	250	2.50 mm
13.225-300	300	3.00 mm


Punzoni a ribadire, piatti forati e ellisse (consegnati con la versione completa MSA13.210).



MSA	N°	Ø	Ø foro
13.226-085	85	2.20 mm	0.85 mm
13.226-100	100	2.30 mm	1.00 mm

MSA	N°	Ø	Ø foro
13.226-120	120	2.50 mm	1.20 mm


Tasselli piatti forati (consegnati con la versione completa MSA13.210 e versione light MSA13.211).



MSA	N°	Ø	Ø foro
13.129-300	300	8.00 mm	3.00 mm
13.129-400	400	8.00 mm	4.00 mm
13.129-500	500	8.00 mm	5.00 mm

Tassello pieno, vedere pagina 13-7.

** consegnati con la versione completa MSA13.210 e versione light MSA13.211



MSA	N° tassello	Ø esterno	Kg
13.130-070	070	0.70 mm	0.003
13.130-080	080	0.80 mm	0.003
13.130-090	090	0.90 mm	0.003
13.130-100	100	1.00 mm	0.003
13.130-130	130	1.30 mm	0.003
13.130-150	150	1.50 mm	0.003
13.130-190	190	1.90 mm	0.003
13.130-200	200	2.00 mm	0.003

MSA	N° tassello	Ø esterno	Kg
13.130-250	250	2.50 mm	0.003
13.130-300	300	3.00 mm	0.003
13.130-400	** 400	4.00 mm	0.003
13.130-500	500	5.00 mm	0.003
13.130-600	** 600	6.00 mm	0.003
13.130-700	700	7.00 mm	0.003
13.130-800	** 800	8.00 mm	0.003

Tassello piatto speciale.
Altri diametri su richiesta.

Pinze SCHAUBLIN tipo P4.5 (consegnate con la versione completa MSA13.210).



Ø 4.50 mm

MSA	Ø	Kg
03.856-100	1.00 mm	0.002
03.856-150	1.50 mm	0.002
03.856-200	2.00 mm	0.002
03.856-300	3.00 mm	0.002

Altri accessori per potenze da ribadire e fresare MSA13.210 e MSA13.211 :



(1)



(2)



(3)



(4)

MSA	Elemento
13.227-045 *	(1) Punzone a ribadire con punta conica, N° 45 / Ø 1.80 mm / 45°
13.227-060 *	Punzone a ribadire con punta conica, N° 60 / Ø 2.00 mm / 60°
13.228-045 *	Punta di fresatura conica, N° 45 / 40°
13.228-060 *	(2) Punta di fresatura conica, N° 60 / 60°
13.229-021 *	(3) Coppia di punzoni per stringere, N° 21 / 30°
13.230-04 **	Copiglia cilindrica, Ø 4 x L24 mm
13.230-H1 **	(4) Porta-alesatore, N° H1 / Ø 5 x L16 mm / 2°
13.230-H2 **	Portafresa a rotellina, N° H2 / Ø 5 x L16 mm / 1°

* Consegna con la potenza MSA13.210 (versione completa)

** Consegna con le potenze MSA13.210 (versione completa) e MSA13.211 (versione light)