

Olio SEIKO®.

SEIKO



| MSA    | ml | Kg    |
|--------|----|-------|
| 28.103 | 2  | 0.010 |

Olio SEIKO® AO-3 per i ruotismi e scappamenti.

Grassi SEIKO®.

SEIKO



| MSA    | Contenuto | Dimensioni   | Kg    |
|--------|-----------|--------------|-------|
| 28.104 | 4 g       | Ø 36 x 18 mm | 0.014 |

Grasso silicone SEIKO® TSF-451.

- Utilizzato essenzialmente per la riparazione e il controllo di orologi impermeabili
- Eccellente lubrificante con proprietà idrorepellenti
- Per ingrassare le guarnizioni di corone, dei fondelli e delle ghiera.



| MSA    | Contenuto | Kg    |
|--------|-----------|-------|
| 28.004 | 2 g       | 0.030 |

Scatola con grasso Seiko® TSF-451.

SEIKO



| MSA    | Contenuto | Dimensioni   | Kg    |
|--------|-----------|--------------|-------|
| 28.105 | 10 g      | Ø 36 x 18 mm | 0.016 |

Grasso SEIKO® S-6.

- Per il meccanismo di carica automatico (perni eccentrici, cricchetti e cuscinetti).

SEIKO



| MSA           | Contenuto | Dimensioni   | Kg    |
|---------------|-----------|--------------|-------|
| <b>28.106</b> | 10 g      | Ø 36 x 18 mm | 0.025 |

Grasso silicone SEIKO® S-4 per la lubrificazione dei bariletti.