



ASSORTIMENTO

MSA	Dimensioni	Kg
05.023	132 x 63 x 30 mm	0.107

Assortimento di utensili per piazzare facilmente le lancette, dotati di punte a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.
Consegnato in un cofanetto di legno.

Contenuto :

- 1x MSA05.010 Piazzalancette, Ø 0.50 - 1.00 mm
- 1x MSA05.019 Piazzalancette, Ø 0.65 - 1.10 mm
- 1x MSA05.011 Piazzalancette, Ø 0.80 mm - piatto
- 1x MSA05.012 Piazzalancette, Ø 1.50 - 2.00 mm



ASSORTIMENTO

MSA	Kg
05.020	0.034

Assortimento di utensili per piazzare facilmente le lancette, dotati di punte a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.
Consegnato in una bustina di plastica.

Contenuto :

- 1x MSA05.012 Piazzalancette, Ø 1.50 - 2.00 mm
- 1x MSA05.011 Piazzalancette, Ø 0.80 mm - piatto
- 1x MSA05.019 Piazzalancette, Ø 0.65 - 1.10 mm
- 1x MSA05.010 Piazzalancette, Ø 0.50 - 1.00 mm



ASSORTIMENTO

MSA	Kg
05.024	0.020

Assortimento di utensili per piazzare facilmente le lancette, dotati di punte a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.
Consegnato in una bustina di plastica.

Contenuto :

- 1x MSA05.012 Piazzalancette, Ø 1.50 - 2.00 mm
- 1x MSA05.019 Piazzalancette, Ø 0.65 - 1.10 mm



Ø 0.80 mm

MSA	Lunghezza	Kg
05.011	112 mm	0.010

Piazzalancette per collocare le lancette velocemente, con puntali a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
05.011-A	Punta piatta	0.001
05.011-B	Punta Ø foro 0.80 mm	0.001



Ø 0.50 mm

Ø 1.00 mm

MSA	Lunghezza	Kg
05.010	112 mm	0.010

Piazzalancette per collocare le lancette velocemente, con puntali a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
05.010-A	Punta Ø foro 0.50 mm	0.001
05.010-B	Punta Ø foro 1.00 mm	0.001



Ø 0.65 mm

Ø 1.10 mm

MSA	Lunghezza	Kg
05.019	112 mm	0.010

Piazzalancette per collocare le lancette velocemente, con puntali a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
05.019-A	Punta Ø foro 0.65 mm	0.001
05.019-B	Punta Ø foro 1.10 mm	0.001



Ø 2.00 mm

Ø 1.50 mm

MSA	Lunghezza	Kg
05.012	112 mm	0.010

Piazzalancette per collocare le lancette velocemente, con puntali a pressione in Delrin®.
Manico zigrinato in alluminio anodizzato.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
05.012-A	Punta Ø foro 1.50 mm	0.001
05.012-B	Punta Ø foro 2.00 mm	0.001



MSA	Kg
05.031	0.155

Utensile per piazzare le lancette su zoccolo girevole.
 Consegnato con 8 puntali e 1 cappuccio di protezione in PEEK.

Il PEEK (polietereeterchetone di fenilene) è un polimero alle proprietà diverse e prestazioni elevate, inoltre, nell'aeronautica.

- Molto buona resistenza ai solventi
- Grande stabilità nel tempo
- Non marca i pezzi.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg	
05.031-0	Punta piatta in PEEK, Ø est. 2.00 mm	0.001	
05.031-0.30	Punta in PEEK Ø int. 0.30, Ø est. 2.50 mm	0.001	
05.031-0.80	Punta in PEEK Ø int. 0.80, Ø est. 2.60 mm	0.001	
05.031-0.95	Punta in PEEK Ø int. 0.95, Ø est. 2.80 mm	0.001	
05.031-1.10	Punta in PEEK Ø int. 1.10, Ø est. 2.90 mm	0.001	
05.031-1.35	Punta in PEEK Ø int. 1.35, Ø est. 3.00 mm	0.001	
05.031-1.50	Punta in PEEK Ø int. 1.50, Ø est. 3.20 mm	0.001	
05.031-2.10	Punta in PEEK Ø int. 2.10, Ø est. 3.50 mm	0.001	
05.031-E	Cappuccio di protezione in PEEK	0.001	
05.031-M	(1) Manico	0.024	
05.031-S	Zoccolo girevole	0.098	