

Lubrificanti JISMAA®.



MSA	Colore	Confezione	Dimensioni	Kg
28.200	Blu	Tubo da 7 g	85 x 20 x 15 mm	0.009
28.205	Verde	Tubo da 7 g	85 x 20 x 15 mm	0.009

Lubrificante sintetico JISMAA® integralmente minerale, consigliato per strumenti di precisione o di misura, contatori, i relè, strumenti ottici, ecc. Non si altera, non sparge e non si evapora. Resiste a forti variazioni di temperatura (da -50 °C a + 100 °C), alla forza centrifuga (30'000 giri/minuto) e fortissimi attriti. Esente di ossidazione.

Consigli di utilizzo :
 - AZZURRO per acciaio-acciaio (attriti misti, acciaio – acciaio al carbonio/Mo/Inox/Cr)
 - VERDE per acciaio-ottone (attriti misti, acciaio – leghe non ferrose/Cu/Be/Ni).
 Utilizzo consigliato con gli oliatori JISMAA ® illustrati nel capitolo 17 (MSA17.050...17.052 e MSA17.060...17.063).

Lubrificanti MOLYKOTE®.



MSA	Colore	Confezione	Dimensioni	Kg
28.303	Bianco	Tubo da 100 g	Ø 35.5 x 170 mm	0.110

Pasta a tenuta stagna MOLYKOTE® 111 a base di grasso silicone. Vantaggi :
 - Resistenza eccellente all'acqua inclusa acqua di mare
 - Buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici
 - Volatilità bassa
 - Impedisce alle guarnizioni (corone o tubi) di attaccarsi al metallo.
 - Gamma di temperature per l'uso : da -40° C a +200° C.



MSA	Contenuto	Kg
28.003	2 g	0.030

Scatola con grasso Molykote® 111.



MSA	Colore	Confezione	Dimensioni	Kg
28.300	Bianco	Tubo da 50 g	Ø 35 x 130 mm	0.077
28.308	Bianco	Scatola da 250 g	Ø 100 x 50 mm	0.280

Pasta MOLYKOTE® DX a base di grasso al litio.
 - Capacità di carichi altissimi
 - Riduce l'attrito e il logoramento
 - Ottima resistenza al lavaggio
 - Protegge dalle saldature a freddo
 - Ottima protezione dall'ossidazione e perfetta contro la corrosione per contatto. Riduce gli incidenti di rodaggio e grippaggio
 - Gamma di temperature per l'uso : da -25° C fino a +125° C.

Lubrificanti KT-22®.

MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.651	Vasetto da 12 g	Ø 34 x 32 mm	0.017

Lubrificante KT-22® multiuso.
Per il ruotismo di orologi e strumenti vari, per l'impermeabilità delle guarnizioni di corone, pulsanti e fondelli di casse.

Lubrificante degrippante.

MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.654	Siringa da 6 cc	Ø 15 x 155 mm	0.015

Lubrificante degrippante fortissimo per viti.

Lubrificante multiuso SUPER LUBE® a base di Syncolon®.**Caratteristiche principali :**

- Prodotto 100% sintetico e biodegradabile / Non contiene nessun derivato di petrolio né silicone
- È inossidabile e non corrosivo / Lubrificazione migliorata dalle particelle di PTFE in sospensione
- Totalmente neutro su plastica, pittura, vestiti, caucciù o legno / Non macchia
- 100% impermeabile all'acqua calda, fredda o salata / Non si evapora / Inodoro
- Dielettrico e antigrippante / Non essicca / Efficace tra -40° C e +232° C.



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL007	Penna 7 g (in blister)	Ø 15 x 120 mm	0.022



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL012	Tubo da 12 g (in blister)	Ø 25 x 110 mm	0.025



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL085	Tubo da 85 g (in blister)	Ø 55 x 145 mm	0.110



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL300	Spray 300 ml	Ø 65 x 200 mm	0.380



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL400	Vasetto 400 g	Ø 100 x 95 mm	0.455



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL-1L	1 litro con vaporizzatore	105 x 60 x 225 mm	0.875