PRECITEC QUALITY

POLYTEC

Esta gama de pulidoras con su diseño moderno y ergonómico tiene características técnicas superiores (motor más potente de su categoría) y se diferencia de los otros dispositivos en numerosos puntos.

Seis modelos diferentes están actualmente disponibles con 1 ó 2 puestos de trabajo.
- Muy fácil de utilizar
- Tapa de protección en plexiglás abatible sobre la zona de trabajo
- Proporciona un rendimiento excepcional de aspiración mediante un nuevo sistema de transferencia de aire
- El pulido con esta máquina ofrece condiciones de trabajo enteramente profesionales. Les garantizamos el rendimiento, la fiabilidad y la longevidad
- Independientemente de la presión ejercida sobre los cepillos, el par permanece constante (no hay disminución de velocidad de rotación)
- Una lista completa de piezas de recambio es disponible como los conos, adaptadores, filtros y protecciones.

2 conos

TOUCH-SENSITIVE



MSA	Voltaje	Velocidades	Rotaciones/minuto	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.005	230 V	Ajustable *	300…3'000	680 x 370 x 460 mm	43.200

Características :
- Aspiración : 750 m3/hora (ambos lados)
I- luminación : 4x 9 LED 1600 Lumen (ambos lados)
- Ø cepillo : 160 mm máximo
- Potencia del motor : 0.55 kW, par constante
- Alimentación : 230 V (50 Hz).

** Velocidad ajustable de 300 a 3000 rotaciones/minuto en pasos de 5 rotaciones/minuto.*
La velocidad seleccionada se indica en la pantalla.

2 conos



MSA23.003



MSA23.004

MSA	Voltaje	Velocidades	Rotaciones/minuto	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.003	230 V	2	1'500 - 3'000	680 x 370 x 460 mm	52.000
23.004	230 V	Ajustable *	300...3'000	680 x 370 x 460 mm	49.000

Características :
- Aspiración : 750 m3/hora (ambos lados)
I- luminación : 4x 9 LED 1600 Lumen (ambos lados)
- Ø cepillo : 160 mm máximo
- Potencia del motor : 0.55 kW, par constante
- Alimentación : 230 V (50 Hz).

** Velocidad ajustable de 300 a 3000 rotaciones/minuto por un botón VARIO.*



MSA23.000



MSA23.001



MSA23.002

MSA	Voltaje	Velocidades	Rotaciones/minuto	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.000	230 V	1	3'000	460 x 370 x 460 mm	34.000
23.001	230 V	2	1'500 - 3'000	460 x 370 x 460 mm	38.000
23.002	230 V	Ajustable *	300…3'000	460 x 370 x 460 mm	34.000

Características :
- Aspiración : 750 m3/hora (ambos lados)
I- luminación : 4x 9 LED 1600 Lumen (ambos lados)
- Ø cepillo : 160 mm máximo
- Potencia del motor : 0.55 kW, par constante
- Alimentación : 230 V (50 Hz).

** Velocidad ajustable de 300 a 3000 rotaciones/minuto por un botón VARIO.*



MSA	Velocidades	Rotaciones/minuto	Dimensiones	Kg
23.600	2	1'500 - 3'000	310 x 240 x 285 mm	13.500

Motor de pulido.

Potencia del motor : 0.50 kW.
Alimentación : 220/240 V.



(1)

Piezas de recambio :

MSA		Elemento	Kg
23.600-A	*(1)*	Cono de pulido a derecha	0.067
23.600-B		Cono de pulido a izquierda	0.067



MSA	Dimensiones LxAnxAl	Kg
23.601	250 x 240 x 285 mm	3.100

Recuperador de polvo para el motor de pulido MSA23.600.

Piezas de recambio para las pulidoras PRECITEC®.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-A	227 x 216 mm	0.143

Plexiglás de protección.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-B	265 x 190 x 16 mm	0.026

Filtro de fibra.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-C	258 x 178 x 48 mm	0.106

Filtro de cartón.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-D	Ø 68 x 140 mm	0.683

Portamuela.




MSA	Dimensiones	Kg
23.000-E	Ø 34 x 145 mm	0.228

Cono de pulido a derecha.




MSA	Dimensiones	Kg
23.000-F	Ø 34 x 145 mm	0.228

Cono de pulido a izquierda.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-G	165 x 36 mm	0.041

LED izquierda.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-H	165 x 36 mm	0.041

LED derecha.



MSA	Modelo	Dimensiones	Kg
23.000-I	Lado izquierdo	230 x 370 x 230 mm	1.380
23.000-J	Lado derecho	230 x 370 x 230 mm	1.380

Tapa de protección.



MSA	Dimensiones	Kg
23.000-K	27 x 40 x 37 mm	0.015

Botón de encendido/apagado.