PRECITEC QUALITY

POLYTEC

Questa gamma di lucidatrici con un design moderno e ergonomico ha caratteristiche tecniche superiori (motore più potente della sua categoria) e differenti da altri dispositivi riguardo numerosi punti.

Sei modelli diversi sono attualmente disponibili con 1 o 2 posti di lavoro.
- Veramente facile da usare
- Coperchio di protezione in plexiglass pieghevole sull'area di lavoro
- Fornisce ottime performance di assorbimento con il suo trasferimento d'aria revisionato
- La lucidatura con questa macchina fornisce prestazioni di lavoro molto professionali. Garantisce la performance, l'affidabilità e la longevità
- Indipendentemente dalla pressione esercitata sulle spazzole, la coppia rimane costante (nessuna diminuzione della velocità di rotazione)
- Una lista completa di ricambi è disponibile come spine, adattatori, filtri e protezioni.

2 spine

TOUCH-SENSITIVE



MSA	Voltaggio	Velocità	Giri/minuto	Dimensioni LxPxA	Kg
23.005	230 V	Regolabile *	300…3'000	680 x 370 x 460 mm	43.200

Caratteristiche :
- Aspirazione : 750 m3/ora (su ciascun lato)
- Illuminazione : 4x 9 LED 1600 Lumen (su ciascun lato)
- Ø spazzola : 160 mm maximum
- Potenza del motore : 0.55 kW, coppia costante
- Alimentazione : 230 V (50 Hz).

** Velocità regolabile da 300 a 3000 giri/minuto in passi di 5 giri/minuto.*
La velocità selezionata viene visualizzata sul display.

2 spine



MSA23.003



MSA23.004

MSA	Voltaggio	Velocità	Giri/minuto	Dimensioni LxPxA	Kg
23.003	230 V	2	1'500 - 3'000	680 x 370 x 460 mm	52.000
23.004	230 V	Regolabile *	300...3'000	680 x 370 x 460 mm	49.000

Caratteristiche :
- Aspirazione : 750 m3/ora (su ciascun lato)
- Illuminazione : 4x 9 LED 1600 Lumen (su ciascun lato)
- Ø spazzola : 160 mm maximum
- Potenza del motore : 0.55 kW, coppia costante
- Alimentazione : 230 V (50 Hz).

** Velocità regolabile da 300 a 3000 giri/minuto con il bottone VARIO.*



MSA23.000



MSA23.001



MSA23.002

MSA	Voltaggio	Velocità	Giri/minuto	Dimensioni LxPxA	Kg
23.000	230 V	1	3'000	460 x 370 x 460 mm	34.000
23.001	230 V	2	1'500 - 3'000	460 x 370 x 460 mm	38.000
23.002	230 V	Regolabile *	300…3'000	460 x 370 x 460 mm	34.000

Caratteristiche :
- Aspirazione : 750 m3/ora (su ciascun lato)
- Illuminazione : 4x 9 LED 1600 Lumen (su ciascun lato)
- Ø spazzola : 160 mm maximum
- Potenza del motore : 0.55 kW, coppia costante
- Alimentazione : 230 V (50 Hz).

** Velocità regolabile da 300 a 3000 giri/minuto con il bottone VARIO.*



MSA	Velocità	Giri/minuto	Dimensioni LxPxA	Kg
23.600	2	1'500 - 3'000	310 x 240 x 285 mm	13.500

Motore di lucidatura.
Potenza del motore : 0.50 kW.
Alimentazione : 220/240 V.



(1)

Ricambi :

MSA		Elemento	Kg
23.600-A	*(1)*	Spina di lucidatura a destra	0.067
23.600-B		Spina di lucidatura a sinistra	0.067



MSA	Dimensioni LxPxA	Kg
23.601	250 x 240 x 285 mm	3.100

Recuperatore di polvere per il motore di lucidatura MSA23.600.

Ricambi per le lucidatrici PRECITEC®.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-A	227 x 216 mm	0.143

Plexiglas di protezione.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-B	265 x 190 x 16 mm	0.026

Filtro in fibra.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-C	258 x 178 x 48 mm	0.106

Filtro in cartone.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-D	Ø 68 x 140 mm	0.683

Porta-mola.




MSA	Dimensioni	Kg
23.000-E	Ø 34 x 145 mm	0.228

Spina di lucidatura a destra.




MSA	Dimensioni	Kg
23.000-F	Ø 34 x 145 mm	0.228

Spina di lucidatura a sinistra.




MSA	Dimensioni	Kg
23.000-G	165 x 36 mm	0.041

LED sinistro.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-H	165 x 36 mm	0.041

LED destro.



MSA	Modello	Dimensioni	Kg
23.000-I	Lato sinistro	230 x 370 x 230 mm	1.380
23.000-J	Lato destro	230 x 370 x 230 mm	1.380

Coperchio di protezione.



MSA	Dimensioni	Kg
23.000-K	27 x 40 x 37 mm	0.015

Pulsante di avvio/spegnimento.